



FOREUSE SD 200 RPVL

Chenillard

Chenilles caoutchouc
Largeur maxi : 1 300 mm
Longueur : 1 745 mm
Largeur de patin 250 mm

Moteur

Diesel 4 cylindres Yanmar type 4TNV88 48cv à 2500tr/min
Capotage insonorisant
Refroidissement : eau
Capacité réservoir gasoil : 68L

Mât de forage

Course : 2.30 m
Forces de poussée / Traction : 4 800 daN
Vitesse maxi de translation : 1 800m/h
Relevage par vérin hydraulique

Frein de tige

Frein de tige double mors
Diamètre de serrage : 32 à 180 mm
Détubage constitué de 2 vérins fixés sur le frein de tige
(Force arrachage 8T) couplé à un monte et baisse
de 500mm de course

Tête de rotation (Rotary & Roto-percussion)

Moteur hydraulique à cylindrée variable
Arbre roto-percussion double filetage:
Sortie R60D M & R38 F
Touret suspendu
[Marteau BH801 - 220joules à 950cps/min](#)
Vérin contre frappe

Performances :
115tr/min à 250mkg
600tr/min à 50mkg

Pompe d'injection embarquée (GAMA82)

Débit d'injection : 80 L/mn
Pression d'injection : 35 bars

Treuil hydraulique de manutention

Capacité de traction : 1000Kg

Sortie hydraulique auxiliaire et raccords rapides pour branchement malaxeur

